



Reebol

Desenfofrante universal para superficies metálicas

Usos

- Tratamiento superficial de los encofrados metálicos, previamente a la ejecución del hormigonado.
- Para una rápida, limpia y fácil extracción de moldes y encofrado.
- Tratamiento de protección en las cintas transportadoras de hormigón fresco.

Ventajas

- Asegura un desmoldeo sencillo, reduciendo los daños y simplificando la ejecución.
- Minimiza los defectos de la superficie y las manchas, proporcionando un hormigón con caras limpias y de gran calidad.
- Reduce los daños en el encofrado, prolongando su vida útil.
- Minimiza la limpieza del encofrado antes de volver a utilizarlo.
- Inhibe la corrosión en el encofrado de acero.

Propiedades

Aspecto:	Líquido marrón
Densidad:	0,9 Kg/litro
pH:	7

Modo de empleo

Preparación del molde

Todos los moldes, nuevos o usados, deben estar bien limpios, libres de óxido, hormigón, aceite y otros materiales.

Una limpieza inadecuada puede llevar a un defecto en la superficie debido al material adherido.

Aplicación

Reebol puede aplicarse mediante brocha, rodillo, pulverizador o con un paño humedecido. Donde sea posible se recomienda el pulverizado. Rendimiento: 50-70 m²/litro.

Reebol se suministra listo para su empleo, aunque pueda llegar a diluirse con gasoil en la proporción de hasta 1:5. En caso de realizar la mezcla con gasoil, es conveniente realizar ensayos previos, a fin de establecer la proporción de mezcla definitiva.

Limpieza y eliminación

Los restos de Reebol deben ser absorbidos con arena o tierra y ser depositados en un container.

El equipo pulverizador deberá limpiarse con agua inmediatamente después de usarlo.

Envasado

Reebol:	Env. 25, 50 y 210 litros
----------------	--------------------------

Almacenamiento

Reebol tiene un periodo máximo de almacenamiento de 2 años, siempre que se mantenga en los envases originales y estos estén perfectamente cerrados.

Precauciones

Seguridad e higiene

Reebol no debe ser ingerido o puesto en contacto con piel y ojos. Llevar puestos guantes y protectores de ojos/cara. Las salpicaduras en la piel se eliminarán con agua. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con mucha agua y acudir al médico. Si ingiere, no inducir al vómito.

Para más información consultar la Hoja de Seguridad.

Septiembre 2006



Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11
48213 Izurtza (Bizkaia)

www.fosroc.com

Nota importante

Los productos de Fosroc Euco están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las condiciones standard de venta de Fosroc Euco. La información, recomendaciones y especificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, debido a que Fosroc Euco no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de sus productos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Fosroc Euco. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso.

teléfono:
94 621 71 60

fax:
94 681 51 50

e-mail:
spain@fosroc.com