



soluciones constructivas

Reebol E

Desenfofrante universal para superficies de madera

Usos

- Tratamiento superficial de los encofrados de madera, previamente a la ejecución del hormigonado.
- Para una rápida, limpia y fácil extracción de moldes y encofrado.

Ventajas

- Asegura un desmoldeo sencillo, reduciendo los daños y simplificando la ejecución.
- Minimiza los defectos de la superficie y las manchas, proporcionando un hormigón con caras limpias y de gran calidad.
- Reduce considerablemente la formación de poros y burbujas de aire superficiales.

Propiedades

Aspecto:	Líquido amarillo pálido
Densidad:	0,9 Kg/litro a 20°C

Modo de empleo

Preparación del molde

Todos los moldes, nuevos o usados, deben estar bien limpios, libres de óxido, hormigón, aceite y otros materiales. Una limpieza inadecuada puede llevar a un defecto en la superficie debido al material adherido.

Aplicación

Reebol E puede aplicarse mediante brocha, rodillo o pulverizador. Donde sea posible se recomienda el pulverizado.

Reebol E puede diluirse con agua en la proporción variable de 1:10 a 1:20 (emulsión blanca).

Limpieza y eliminación

Los restos de Reebol E deben ser absorbidos con arena o tierra y ser depositados en un container. La eliminación del producto y del envasado es responsabilidad del usuario final.

El equipo pulverizador deberá limpiarse con agua inmediatamente después de usarlo.

Estimaciones

Envasado

Reebol E:	Env. 5, 25, 50 y 210 litros
------------------	-----------------------------

Rendimiento

En función del tipo de molde: 1 Kg. de Reebol E para 80 - 120 m² de superficie

Almacenamiento

Reebol E tiene un periodo máximo de almacenamiento de 2 años, siempre que se mantenga en los envases originales y estos estén perfectamente cerrados.

Punto de congelación: - 25°C

Precauciones

Seguridad e higiene

Reebol E no debe ser ingerido o puesto en contacto con piel y ojos. Llevar puestos guantes y protectores de ojos/cara. Las salpicaduras en la piel se eliminarán con agua. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con mucha agua y acudir al médico. Si ingiere, no inducir al vómito.

Para más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto.

Reebol E

Septiembre 2006



Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11
48213 Izurtza (Bizkaia)

www.fosroc.com

Nota importante

Los productos de Fosroc Euco están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las condiciones standard de venta de Fosroc Euco. La información, recomendaciones y especificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, debido a que Fosroc Euco no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de sus productos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Fosroc Euco. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso.

teléfono:
94 621 71 60

fax:
94 681 51 50

e-mail:
spain@fosroc.com