

PRODUCTOS PARA LA ATENUACIÓN DEL RUIDO AÉREO

ViscoLAM 35

LÁMINA VISCOELÁSTICA DE ALTA DENSIDAD.
 FICHA TÉCNICA Nº 56001 REVISIÓN 1/04
 ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR.

PRODUCTO

ViscoLAM es una lámina viscoelástica especialmente diseñada para la mejora del aislamiento acústico en diferentes situaciones.

ViscoLAM 35 se presenta en rollos de dimensiones de 10 x 1 m (Largo x Ancho).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASA NOMINAL (kg/m²):	3,5
ESPESOR NOMINAL (mm):	2
PLEGABILIDAD:	-5°C Agrieta 0°C No rompe

ViscoLAM 35

INSTALACIÓN ENTRE PLACAS DE YESO LAMINADO

1. Una vez instalada la primera placa de yeso laminado, cortar un tramo de lámina **ViscoLAM** de acuerdo a las dimensiones de la placa.
2. Atornillar la lámina **ViscoLAM** a la placa anterior utilizando el mismo tipo de tornillos "placa-perfil" añadiendo una arandela. Los tramos se colocarán a testa.
3. Atornillar la segunda placa de yeso laminado al conjunto anterior.

ALMACENAMIENTO:

El material debe almacenarse en posición horizontal.