

BLATEMLUX MATE



DESCRIPCION

Esmalte sintético mate de alta calidad para interiores y exteriores, formulado con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones.

PROPIEDADES

Elevado poder cubriente, rendimiento y dureza, de fácil aplicación, secado rápido y buena nivelación, resistente a los golpes, roces y productos de limpieza con un acabado mate sedoso.

APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y exteriores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Mate.
Nivelación: Buena.
Adherencia: Excelente.
Brochabilidad: Excelente.
Secado: 3h ± 2h a 25 ± 8°C según color.
Repintado: 18 - 24 horas.
Viscosidad: 160 ± 50" F-4 (Copa Ford nº4) a 25 ± 8 °C según color.
Densidad: 1,40 ± 0,30 g / cc según color.
Finura: 7,5 ± 1 HG (Grados Hegman).
Rendimiento: 11-14 m²/lt.
Dureza: Excelente.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas:

- Si son de yeso o madera, aplicar una mano previa de Selladora Sintética y lijar la superficie.
- Si la superficie es de hierro aplicar primero una mano de Blatprimer Antioxidante.

Pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla, emplastecer los defectos y proceder como en el caso de superficies nuevas.
- Si la pintura está en buen estado, lavar, lijar la superficie y aplicar Blatemlux Mate.

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Producto listo al uso. No aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares. Aplicar siempre en capas delgadas de acuerdo con lo indicado en las características técnicas. Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de repintado.

RECOMENDACIONES

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo. remover el contenido hasta homogeneizar el producto.

PRESENTACION

En envases de 125 ml, 375 ml, 750 ml y 4 litros.
Colores: Blanco y negro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 27/10/10

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
