



# MAXCLEAR<sup>2</sup> GRAFFITI

## PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI PARA FACHADAS

### DESCRIPCIÓN

Líquido de aspecto lechoso que, una vez aplicado sobre el soporte, lo protege de la acción de los graffitis al facilitar su posterior eliminación.

### USOS

Protección de fachadas y muros contra los graffitis sobre soportes minerales como piedra natural, granito, mármol, morteros de cemento, hormigón, ladrillo, etc.

### VENTAJAS

- ≠ Excelente protección de los soportes minerales frente a los graffitis.
- ≠ Fácil eliminación de las pintadas.
- ≠ Monocomponente, fácil aplicación a rodillo, brocha o pistola.



### MODO DE APLICACIÓN

MAXCLEAR GRAFFITI puede aplicarse sobre soportes minerales como piedra natural, granito, mármol, mortero de cemento, hormigón, ladrillo., etc. No debe aplicarse nunca sobre soportes sintéticos como pinturas, imprimaciones, etc. El producto limpiador de graffitis, MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER, también podría atacar a los soportes sintéticos.

Es conveniente que el soporte a proteger presente cierta porosidad para el perfecto anclaje del producto, ya que podría dar goteo al aplicarlo si la superficie es demasiado lisa.

MAXCLEAR GRAFFITI se presenta listo para su uso, pudiéndose aplicar con rodillo, brocha o pistola.

Con anterioridad a la aplicación, es recomendable hacer una muestra previa con el producto ya que, en determinados casos, puede producir cambios en la tonalidad del soporte una vez aplicado. También, y para garantizar un perfecto anclaje y evitar manchas más blancas en la

fachada, se deberá humedecer el soporte previamente a la aplicación. En cuanto desaparezca el agua superficial se dará una primera capa del producto, que se dejará secar aproximadamente 30 ó 60 minutos antes de dar una segunda capa, procurando obtener un espesor uniforme.

El tiempo recomendable de secado para una óptima protección del soporte es de 12 a 24 horas.

Para eliminar un graffiti sobre el soporte ya protegido con MAXCLEAR GRAFFITI, se aplicará el decapante MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER sobre la superficie pintada y, después de dejar actuar durante unos minutos, se eliminará todo el conjunto con agua a presión. El proceso se repetirá si fuera necesario, conforme a las recomendaciones del Boletín Técnico N° 95 del producto MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER. Una vez se encuentre limpia, la superficie se deberá proteger nuevamente aplicando el protector MAXCLEAR GRAFFITI.

## RENDIMIENTO

Aproximadamente 3 m<sup>2</sup> por litro, si bien puede variar en función de la porosidad del soporte.

## PRESENTACIÓN

Garrafas de 20 y 5 litros.

## ALMACENAMIENTO

9 meses, en sus envases originales y bien cerrados.

## SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel y los ojos, usar ropas adecuadas, guantes de caucho y gafas protectoras, mascarillas.

Si existiera contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón. En caso de contaminación de ojos, lavar abundantemente con agua y solicitar asistencia médica.

## DATOS TÉCNICOS

Densidad (g/cc)	1,015
Contenido en sólidos (%)	18

## GARANTÍA

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.



### DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13

e-mail: [info@drizoro.com](mailto:info@drizoro.com) Web site: [drizoro.com](http://drizoro.com)

