



MAXREST PASSIVE®

PASIVADOR DE ÓXIDO Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA ARMADURAS DEL HORMIGÓN Y OTROS ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

MAXREST PASSIVE es un producto líquido monocomponente que se presenta listo para su empleo como pasivador de óxido y protector frente a la corrosión en armaduras y otros elementos de hierro y acero.

MAXREST PASSIVE al aplicarse sobre superficies oxidadas se transforma en una película que pasiva el óxido y protege de agresiones causadas por ácidos y bases fuertes.

USOS

- € Pasivación de óxido y protección anticorrosiva de armaduras en trabajos de restauración de hormigón estructural.
- € Protección frente ataques causados por agentes químicos en forma de ácidos y bases.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación:

Limpiar previamente la superficie oxidada con agua a alta presión, chorro de arena o un cepillo de púas de acero y lavar posteriormente con agua.

Aplicación:

MAXREST PASSIVE se presenta listo para su uso, no requiriendo diluciones ni mezclas previas con otros componentes. Su aplicación puede realizarse con brocha, pistola o por inmersión del elemento a tratar. Evite manchar el hormigón alrededor de las armaduras.

Rendimiento:

El espesor de película recomendado es de 50 micras, equivalente a un consumo de MAXREST PASSIVE de 8 m²/lt.

Secado:

Dependiendo de las condiciones ambientales, las superficies tratadas con MAXREST PASSIVE pueden repintarse a las 2 ó 3 horas.

Posteriores tratamientos:

MAXREST PASSIVE puede repintarse con pinturas alquídicas (clorocauchos), poliuretanos, epoxis, etc.

PRECAUCIONES

No aplicar con temperatura inferior a 5° C ni por encima de los 60° C.

Limpiar con agua las herramientas utilizadas inmediatamente después de la aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Sólidos en volumen	40%
Densidad:	1,18+0,02 kg/l.
Rendimiento	Aprox. 150 gr/m ² para espesor de película seca de 50 micras
Propiedad ignifugante	Confiere propiedades ignifugantes según norma británica BS473 parte 7-1971

PRESENTACIÓN

Botella de 1 litro y garrafas de 5 y 25 litros.

COLORES

MAXREST PASSIVE se presenta en color blanco lechoso.

GARANTÍA

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13

e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

