

FICHA TÉCNICA

Versión / Fecha: 1 / 04-05-2001

Página 1 de 1

GALVAMAT SP 520 ML

GALVANIZADO EN FRIO MATE

PROPIEDADES:

Pintura galvánica en aerosol con partículas metálicas de zinc, que protegen de la oxidación y la corrosión las superficies metálicas en donde se aplica. Se adhiere fácilmente sobre cualquier superficie metálica, soportando temperaturas de hasta 500 °C. No contiene disolventes clorados ni propelentes perjudiciales para la capa de ozono.

APLICACIONES

Puede usarse como protector de superficies metálicas (ferrosas o zincadas), en el retocado de chapas metálicas, soldaduras, depósitos de agua, etc. Se puede utilizar como imprimación o como terminado de la superficie metálica, utilizándolo como capa final de pintura para proporcionar un acabado homogéneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aspecto: Pintura en aerosol
- Color: Gris metálico mate
- Densidad del vapor: mayor que el aire
- % Sólidos: 85 - 89 %.
- Presión aerosol (20 °C): 3.2 bar
- Rendimiento teórico: 1 m² por cada bote de 520 cc.
- Punto de inflamación: -83 °C (propelente, Copa cerrada)
- Autoinflamabilidad: 460 °C (propelente)

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

- Zinc, Aluminio, óxidos inorgánicos y resinas poliméricas.
- Disolventes: ésteres ligeros e hidrocarburos aromáticos (xilenos).
- GLP como propelente

MODO DE EMPLEO:

Eliminar toda la suciedad, grasa, óxido..., de la superficie a tratar. Agitar bien el aerosol y seguidamente pulverizar a una distancia de unos 20 – 30 cm dando pasadas rápidas para conseguir una fina capa protectora. Dejar secar unos 10 minutos. Para evitar la obstrucción del difusor, una vez finalizada la aplicación, invertir el envase y pulsar unos segundos.

PRECAUCIONES:

No ingerir. R12 Extremadamente inflamable. R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S23 No respirar los vapores o aerosoles. S24 Evítese el contacto con la piel. S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

REGISTROS SANITARIOS: R.S.I. 37.04174/ CAT – 37.00508/B