

PRENDAS DE PROTECCIÓN

Protection clothing

315



Aplicaciones Típicas	
•	Fabricación de Automóviles
•	Construcción
•	Mecánica
•	Mantenimiento
•	Silvicultura
•	Trabados Forestales

Talla	8	9	10	11	12	CEEN388
Código	8971	8972	8973	8974	8975	4344
Longitud	31cm	32cm	32cm	33cm	33cm	

Guantes Nemesys

Con forro anticorte

RC: 2691



Aplicaciones Típicas	
•	Fabricación de automóviles
•	Industria Aeroespacial
•	Industria del Acero
•	Cables y Acoplamientos
•	Conservas y Embotelladoras
•	Trabajos en Prensas
•	Manipulación de Vidrio
•	Fuerzas de Seguridad
•	Colocación de vidrios
•	Construcción
•	Preparación de Comidas (Únicamente el modelo Solo)

Talla	7	8	9	10	CEEN388
Solo	7900	7901	7902	7903	1548
Grip	7920	7921	7922	7923	1548
Nita	7940	7941	7942	7943	3544
Longitud	22.5cm	24.5cm	26.5cm	28cm	

Guantes Blade runner

De fibra coruscate

RC: 2692



Aplicaciones Típicas	
•	Estampación de Metales, Fabricación
•	Desbarbado
•	Manipulación de Paneles Metálicos
•	Manipulación de Vidrios-en seco y en mojado
•	Fabricación de automóviles

Talla	7	8	9	10	CEEN388
Código	7910	7911	7912	7913	4544
Longitud	22.5cm	24.5cm	26.5cm	28cm	

Guantes Blade runner max

De fibra coruscate

RC: 2693



Aplicaciones Típicas	
•	Fabricación de automóviles
•	Industria Aeroespacial
•	Industria del Acero
•	Cables y Acoplamientos
•	Conservas y Embotelladoras
•	Trabajos en Prensas
•	Manipulación de Vidrio
•	Fuerzas de Seguridad
•	Colocación de vidrios
•	Construcción

Talla	7	8	9	10	CEEN388
Código	7930	7931	7932	7933	3544
Longitud	22.5cm	23.5cm	24.5cm	25.5cm	

Guantes Blade runner flex

De fibra coruscate

RC: 2694



Aplicaciones Típicas	
•	Electrónica
•	Ensamblaje de componentes de precisión
•	Inspección de Producto
•	Telecomunicaciones

Modelo	7	8	9	10	CEEN388
PolyFlex Antistático Punto	AS101/S	AS102/M	AS103/L	AS104/XL	N/A
PolyFlex Antistático	AS102/S	AS102/M	AS102/L	AS102/XL	2131
Longitud: 200-230mm					

Guantes Poly flex antistatic

De nylon antiestático

RC: 2695



Aplicaciones Típicas	
•	Manejo de Componentes
•	Trabajos de Ensamblaje
•	Electrónica

Talla	6	7	8	9	10	CEEN388
Blanco	8820	8821	8822	8823	8824	4343
Gris	8820G	8821G	8822G	8823G	8824G	4343
Longitud	20.5cm	22cm	24cm	25cm	26cm	

Guantes Dy flex


De dyneema con recubrimiento de poliuretano.

RC: 2696

PRENDAS DE PROTECCIÓN

Protection clothing

316



Aplicaciones Típicas

- Recogida de Basura
- Construcción
- Almacenaje
- Mantenimiento General
- Colectividades
- Manipulación de Productos Químicos

Modelo	8	9	10	CEEN388
Guante 27cm	SPVC10/08	SPVC10/09	SPVC10/10	4121
Guante 35cm	SPVC11/08	SPVC11/09	SPVC11/10	4121
Guante 40cm	SPVC12/08	SPVC12/09	SPVC12/10	4121
Guante 45cm	SPVC13/08	SPVC13/09	SPVC13/10	4121

Guantes Vicount

De PVC

RC: 2697



Aplicaciones Típicas

- Manipulación de Productos Químicos
- Agricultura
- Recogida de Basuras
- Fabricación
- Mantenimiento General

Modelo	9	10	CEEN388
Guante 27cm	SPVC10/09	SPVC10/10	4121

Guantes Vicking

Doble capa PVC

RC: 2699



Aplicaciones Típicas

- Industria petrolífera y aceite
- Pesca
- Agricultura
- Mantenimiento General
- Trabajos en Climas Fríos (SPVC21)

Modelo	8	9	10	CEEN388	CEEN511
Guante Soportado	SPVC20/08	SPVC20/09	SPVC20/10	4121	+
Afelpado Boa	SPVC21/08	SPVC21/09	SPVC21/10	4131	121
Longitud	30cm	30cm	30cm		



Guantes Viflex

De PVC

RC: 2701



Talla	9.5	CEEN388
Código	3423	4121*
Longitud	64cm	

Aplicaciones Típicas

- Filtración de Aceites
- Trabajos de Drenaje
- Limpiezas Industriales

Guantes Long nite

Nitrilo sobre algodón.

RC: 2698



Aplicaciones Típicas

- Limpiezas e Higiene Industriales
- Construcción, Edificación y Trabajos al Aire Libre
- Ideal para Manipulación de Objetos Escurridizos

Talla	8	9	10	11	CEEN388
Código	8502	8503	8504	8505	2131
Longitud	30cm	30cm	30cm	30cm	

Guantes Taskmaster

Látex sobre soporte de algodón.

RC: 2700



Aplicaciones Típicas

- Petroquímico
- Proceso Químico
- Refinerías

Talla	8	9	10	CEEN388
Guante	SPVC40/08	SPVC40/09	SPVC40/10	4121
Longitud	35cm	35cm	35cm	

Guantes Vicream

PVC incoloro

RC: 2702

PRENDAS DE PROTECCIÓN

Protection clothing

317



Aplicaciones Típicas

- Limpiezas Industriales
- Autoridades Locales
- Manipulación de Alimentos

Talla	7	8	9	10	CE EN388
Azul	474	475	476	477	3000
Verde	374	375	376	-	3000
Amarillo	274	275	276	-	3000
Longitud	31cm	31cm	31cm	31cm	

Guantes Pura

De PVC calidad premium.
Hipoalergénico.

RC: 2703



Cinta para sellado de trajes

Color plata

Resistencia química

RC: 2704 Ref. 389



Protección Química EPI categoría III

Tallas: de M a XXL

Material antiestático libre de látex y de silicona. Costuras resistentes y tiro reforzado. Cremallera de doble sentido, solapa con adhesivo reposicionable y elástico en capucha, cintura y tobillos.

RC: 2705



Transpirabilidad toda la jornada

Tallas: de M a XXL

Material antiestático por ambos lados

RC: 2706 Ref. 4530 (Tipo 5/6)



Protección y confort combinados

Tallas: de M a XXL

Material antiestático por ambos lados

RC: 2707 Ref. 4540 (Tipo 5/6)



Durabilidad y protección extra

Tallas: de M a XXL

Material antiestático por ambos lados

RC: 2708 Ref. 4560 (Tipo 4/5/6)

PRENDAS DE PROTECCIÓN

Protection clothing

318

Producto	Símbolo	Norma
4530/4540/4560		Protección química Categoría III EN 340: Prenda de protección - EN 368: Penetración química EN 369: Permeación química
4530/4540/4560		EN 13034: 1997 (4530/4540), EN 13034: 2005 (4560): Protección limitada - Tipo 6: Frente a líquidos (salpicaduras)
4530/4540/4560		EN 13982-1: 2000 (4530/4540), EN ISO 13982-1: 2004 (4560): Protección limitada - Tipo 5: Frente a partículas sólidas (polvo)
4560		EN 14605: 2005: Protección limitada Tipo 4: Frente a líquidos (pulverizaciones)
4530		EN 533: Protección limitada frente a llama, índice 1/0
4560		EN 14126: 2003 Protección frente a riesgos biológicos
4540/4560		EN 1073-2: 2002 CLASE 1: Prendas de protección frente a partículas radiactivas
4530/4540/4560		EN 1149-1: 1995: Prendas de protección. Propiedades electrostáticas

Penetración	Método de ensayo	Índice de penetración/Índice de repelencia		
		4530	4540	4560
Ácido sulfúrico 30% (H ₂ SO ₄)	EN 368	0% / 98.4%	0% / 98.0%	0% / 98.8%
Hidróxido sódico 10% (NaOH)	EN 368	0% / 98.4%	0% / 97.2%	0% / 99.2%
n-Heptano sin diluir	EN 368	31.8% / 0%	0% / 86.1%	0% / 96.8%
Isopropanol	EN 368	28.1% / 7.8%	0% / 92.4%	0% / 94.6%
Datos de ensayos físicos				
Resistencia a la abrasión	EN 530	>10 ciclos	>100 ciclos	>2,000 ciclos
Resistencia al rasgado trapezoidal	ISO 9073-4	>40 N	50.5/22 N	42/50 N
Fuerza de las costuras	EN 5082	>75 N	108.3 N	99.1 N
Resistencia a la rotura por flexión	ISO 7854	>100,000 ciclos	-	> 15,000 ciclos

Aplicación	4530 CE 5/6	4540 CE 5/6	4560 CE 4/5/6
Pintura spray en base disolvente		✓	✓
Aplicaciones de pintura en base acuosa	✓	✓	✓
Limpiezas químicas	✓	✓	✓
Aplicación de fitosanitarios	✓	✓	✓
Amianto (retirada)			✓
Amianto (inspección y muestreo)	✓	✓	✓
Industria farmacéutica	✓	✓	✓
Aplicación de aislamientos	✓	✓	✓
Trabajos con madera	✓	✓	✓
Aplicación de resina	✓	✓	✓
Manipulación de productos químicos (salpicaduras)	✓	✓	✓
Limpieza y mantenimiento generales		✓	✓
Aplicaciones sanitarias (agentes biológicos)			✓
Polvo radiactivo (salas limpias)		✓	✓
Limpiezas con vapor de agua			✓
Polvo doméstico no peligroso	✓	✓	